

## 22 Vesilaitteiston puhdistus ja desinfiointi [1]

latest change 10.06.2019, version id 3991, change: Edited by juhani.hyvarinen.

### **Asetusteksti**

Jos on syytä epäillä, että vesilaitteisto on joutunut alttiiksi tautia aiheuttavien mikrobin tai muiden terveydelle vaarallisten tai haitallisten aineiden vaikutuksille, on erityisalan työnjohtajan huolehdittava, että laitteisto on ennen käyttöönottoa puhdistettu ja desinfioitu.

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä tarvittavat merkinnät puhdistustyöstä rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

### **Opastava teksti**

Liityttäessä kunnalliseen vesijohtoverkoston riittää yleensä normaali huuhtelu valmistuksen, varastoinnin ja asennusaikaisen epäpuhtauden poistamiseksi. Mikäli kunnalliseen verkoston on päässyt epäpuhtauksia, tiedottaa ja ohjeistaa vesilaitos tarvittavista huuhtelu- ja desinfiointitoimenpiteistä. Yleensä tällöin myös talousvedeksi tarkoitettu vesi on keitettävä.

Työvaiheen vastuuhenkilö, joka tekee merkinnät tarkastusasiakirjaan, nimetään LVI-aloittamiskokouksessa.

### **Opas**

[Vesi- ja viemärlaitteistot](#) [2]

### **Luokka**

[Opastava teksti](#) [3]

### **Aihe**

[Käyttövesi](#) [4]

---

**Source URL (modified on 2019-06-10 14:16):** <https://www.talotekniikkainfo.fi/node/88>

### **Linkit**

[1] <https://www.talotekniikkainfo.fi/vesi-ja-viemarilaitteistot-opas/22-vvl-vesilaitteiston-puhdistus-ja-desinfiointi>

[2] <https://www.talotekniikkainfo.fi/guide/vesi-ja-viemarilaitteistot>

[3] <https://www.talotekniikkainfo.fi/class/opastava-teksti>

[4] <https://www.talotekniikkainfo.fi/subject/kayttovesi>